

Données techniques:

GT-250FL / GT-300FL	
Largeur de travail	250 cm / 300 cm
Hauteur de la lame	60 cm
Lame réversible (variante en option)	Oui
Roues en option	Oui
Réglage hydraulique de la lame (2 vérins)	Droit / gauche max. 23°
Support d'accrochage au chargeur	EURO ou SMS
Protection de surcharge	Oui
Point de pivot du bâti central	Oui
Distributeur hydraulique	1 double effet
Poids	390 kg / 450 kg



Fransgård

Fransgård Maskinfabrik A/S • Fredbjergvej 132 • DK-9640 Farsø • Tlf. +45 98 63 21 22 • Fax +45 98 63 18 65
www.fransgard.dk

Fransgård

GT-250FL GT-300FL

LAME NIVELEUSE POUR MONTAGE SUR CHARGEUR



- 2 puissants vérins en standard qui requièrent un distributeur double effet.
- Réglage hydraulique à droite et à gauche jusqu'à 23°
- Le bâti central donne une charge égale sur le bâti du chargeur.
- Roues réglables (en option)
- Lame réversible boulonnée en standard et raclette caoutchouc disponible en option.
- Lame de 60cm de hauteur, tout comme les bordures latérales en option pour coté droit et/ou gauche.
- Support d'accrochage standard de type <<EURO>> ou <<SMS>>.
- Protection de surcharge par 3 ressorts puissants qui reviennent automatiquement en option après dégagement de l'obstacle.
- Tous les points de pivotement peuvent être lubrifiés..

